



# **АВТОМОБИЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ**

**Каталог автомобильных аккумуляторных батарей**

# СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ РЕАЛИЗУЕМЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ	3
FEON Silver	4
FEON Asia	5
MEDALIST	6
VARTA	7
ISTA 7 SERIES	9
A-MEGA	10
SANFOX	11
VIRBAC	12
КОМПАНИЯ «МегаБат»	13
КОНТАКТЫ	14

## ДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ РЕАЛИЗУЕМЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

***Сверхнадежные***

***Оптимальные***

***Экономичные***

**FEON Silver**

**ISTA 7 Series**

**FEON**

**FEON Asia**

**ISTA Standard**

**SANFOX**

**MEDALIST**

**FIAMM**

**VIRBAC**

**VARTA**

**A-MEGA**

**Tyumen Battery**

# FEON Silver



Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, EN	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-55А2	55	510	0/1	215/175/190	16,1
6СТ-61А2Н	61	600	0/1	242/175/175	17
6СТ-65А2	65	640	0/1	242/175/190	17,5
6СТ-74А2Н	74	720	0/1	276/175/175	19,7
6СТ-80А2	80	760	0/1	276/175/190	21,5
6СТ-95А2	95	800	0/1	352/175/190	25,5
6СТ-155А3	155	950	3/4	513/189/230	45
6СТ-210А3	210	1300	3/4	513/223/223	53

- Технология Silver Ca/Ca. Положительные решетки выполнены из сплава Pb/Ca с добавлением серебра. Этот сплав придает высокую механическую прочность электродам и повышает значение стартерного тока, а так же предотвращает разложение воды при заряде, и уровень электролита остается неизменным.
- Высокая коррозионная стойкость обусловлена наличием ионов серебра. Использование кальция в сплавах токоотводов обеспечивает низкий саморазряд батареи.
- Индикатор “Магический глаз”. Встроенный индикатор меняет свой цвет в зависимости от степени заряженности батареи. Может устанавливаться в любую из шести ячеек батареи.
- Технология “K2Duplex”. Лабиринтная крышка со вставками пламегасителей и специальные пробки с уплотнениями (ESD-безопасность) исключают попадание искры внутрь корпуса, а также предотвращают вытекание кислоты при переворачивании батареи.
- Батарея оснащена эргономичными ручками, специальными колпачками для полюсов и планкой-переходником.

Производство НАК «ИСТА», Украина.

**ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА**

# FEON Asia



Наименование Японский стандарт	Емкость, А/ч	Пусковой ток, EN	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-55АН	55	480	0/1	237/128/225	13,1
6СТ-65АН	65	580	0/1	229/172/225	16,8
6СТ-75АН	75	600	0/1	260/172/225	18,3
6СТ-100АН	100	780	3/4	305/172/225	23,7

- В аккумуляторных батареях «FEON ASIA» каждая решетка обработана специальной пластиковой лентой, которая предотвращает разрушение решетки от вибрации, увеличивая срок службы минимум на 30%.
- Высокий пусковой ток. Обеспечивает быстрый старт двигателя в холодное время года.
- D-процесс изготовления решеток, повышенное содержание олова в сплаве и легирующая добавка серебра обеспечивает физическую прочность устойчивость к коррозии.
- Наличие амортизирующих подвижных ребер жесткости позволяет избежать повреждения конвертов и разрушения решеток при неизбежном расширении-сжатии ячейки (банки) в процессе заряда-разряда.
- Плоское дно корпуса позволяет снизить разрушающее воздействие вибрации на нижний край решеток.
- Технология производства терминалов (клемм) имеет собственную запатентованную технологию крепления. Принципиальными отличиями технологии являются вкручивание и обжим. Благодаря чему исключается расшатывание терминалов, ведущее к разгерметизации батареи вытеканию электролита.
- Комплексная система сепарирования газа и электролита в крышке аккумулятора, минимизирующая потери воды, дополнена полипропиленовой вставкой, исключающей попадание искр в аккумулятор.

Производство «ДЕЛКОР», Южная Корея.

# MEDALIST



Производство «ДЕЛКОР», Южная Корея.

**ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА**

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, А	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-40Аз MEDALIST Яп. ст. (42В19L; 42В19R) узк. кл.	40	340; EN	0/1	185/127/225	10,2
6СТ-45Аз MEDALIST Яп. ст. (55В24L; 55В24R) с перех. втулками	45	450; EN	0/1	238/129/227	12,6
6СТ-55Аз MEDALIST (55565) рос	55	500; EN	1	245/175/190	15,3
6СТ-55Аз MEDALIST Яп. ст. (65В24L; 65В24R) с перех. втулками	55	480; BCI	0/1	237/128/225	13,1
6СТ-60Аз MEDALIST (56030; 56031)	60	535; EN	0/1	245/175/190	15,3
6СТ-60Аз MEDALIST Яп. ст. (75D23L; 75D23R)	60	570; BCA	0/1	231/173/225	16,4
6СТ-70Аз MEDALIST Яп. ст. (80D23L; 80D23R)	70	590; BCI	0/1	231/173/225	18,3
6СТ-74Аз MEDALIST (57412; 57413)	74	680; EN	0/1	279/175/190	19,5
6СТ-90Аз MEDALIST Яп. ст. (105D31L; 105D31R )	90	780; BCI	0/1	306/173/225	21,6
6СТ-100Аз MEDALIST (60038)	100	850; EN	0	354/175/190	25,1
6СТ-100Аз MEDALIST Яп. ст. (115D31L; 115D31R )	100	850; EN	0/1	306/173/225	21,6

**VARTA**



Производство: Германия

**ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА**

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, А	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-40 BLUE dynamic (540126033; 540127033) узк. кл. Яп. ст.	40	330; EN	0/1	187/127/227	11,0
6СТ-45 BLACK dynamic (545412040; 545413040)	45	330; EN	0/1	207/175/190	12,2
6СТ-45 BLUE dynamic (545155033; 545157033) Яп. ст. уз. кл.	45	330; EN	0/1	238/129/227	12,2
6СТ-45 BLUE dynamic (545156033; 545158033) Яп. ст. толст. кл.	45	330; EN	0/1	238/129/227	12,2
6СТ-52 SILVER dynamic евр. (552401052) низк.	52	470; EN	0	207/175/175	12,7
6СТ-52 BLUE dynamic евр. (552400047)	52	470; EN	0	207/175/190	12,9
6СТ-54 SILVER dynamic евр. (554400053)	54	470; EN	0	207/175/190	14,4
6СТ-56 BLACK dynamic (556401048; 556400048)	56	480; EN	0/1	242/175/190	14,6
6СТ-60 BLUE dynamic (560408054; 560127054)	60	540; EN	0/1	242/175/190	15,4
6СТ-60 BLUE dynamic евр. (560409054) низк.	60	540; EN	0	242/175/175	15,4
6СТ-60 BLUE dynamic (560411054; 560410054) Яп. ст.	60	540; EN	0/1	232/173/225	16,1
6СТ-61 SILVER dynamic евр. (561400060) низк.	61	600; EN	0	242/175/175	15,2
6СТ-63 SILVER dynamic (563400061; 563401061)	63	610; EN	0/1	242/175/190	17,6

# VARTA



Производство: Германия

**ГАРАНТИЯ: 24 МЕСЯЦА**

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, А	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-70 BLUE dynamic (570412063; 570413063) Яп. ст.	70	630; EN	0/1	261/175/220	17,2
6СТ-72 BLUE dynamic евр. (572409068) низ.	72	680; EN	0	261/175/175	17
6СТ-74 BLUE dynamic (574013068; 574012068)	74	680; EN	0/1	278/175/190	17,8
6СТ-74 SILVER dynamic евр. (574402075) низк.	74	750; EN	0	278/175/175	17,8
6СТ-77 SILVER dynamic евр. (577400078)	77	780; EN	0	278/175/190	18,5
6СТ-85 SILVER dynamic евр. (585200080) низк.	85	800; EN	0	315/175/175	22,4
6СТ-95 BLUE dynamic евр. (595402080)	95	800; EN	0	353/175/190	22,4
6СТ-95 BLUE dynamic (595404083; 595405083) Яп. ст.	95	830; EN	0/1	306/173/225	22,2
6СТ-100 SILVER dynamic евр. (600402083)	100	800; EN	0	353/175/190	24,0
6СТ-110 SILVER dynamic евр. (610402092)	110	920; EN	0	393/175/190	25,8
6СТ-140 PROMotive BLUE евр. (640400080)	140	800; EN	3	513/189/223	43,0
6СТ-145 PROMotive SILVER евр. (645400080)	145	800; EN	3	513/189/223	43,0
6СТ-180 PROMotive SILVER евр. (680108100)	180	1000; EN	3	513/223/223	51,0
6СТ-225 PROMotive SILVER евр. (725103115)	225	1150; EN	3	518/276/242	62,0



# ISTA 7 Series



- Высокое значение пусковых токов в диапазоне рабочих температур от -50 до +45 С за счет увеличенного количества пластин усовершенствованной геометрической формы.
- Специальные добавки с состав активной массы способствуют более мощной токоотдаче.
- Неизменное качество батареи «ISTA 7 Series» обеспечивается международной системой менеджмента качества ISO/TS 16949-2002, действующей на заводе НАК «ИСТА».
- Минимальный саморазряд и расход воды избавит от необходимости обслуживания батареи на транспортном средстве.

Производство НАК «ИСТА», Украина.

**ГАРАНТИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ**

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, EN	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-45 А2Н	45	450	0/1	215/175/175	14,0
6СТ-50А2	50	480	0/1	215/175/190	14,5
6СТ-52 А2Н	52	540	0/1	215/175/175	15,0
6СТ-55 А2Н	55	570	0/1	242/175/175	15,5
6СТ-56 А2	56	540	0/1	242/175/190	16,1
6СТ-60 А2Н	60	640	0/1	242/175/175	17,0
6СТ-60 А2	60	560	0/1	242/175/190	16,5
6СТ-62 А2	62	600	0/1	242/175/190	17,0
6СТ-66 А2	66	640	0/1	276/175/190	19,1
6СТ-71А2Н	71	680	0/1	276/175/175	19,7
6СТ-74 А2Н	74	720	0/1	276/175/190	19,7
6СТ-80 А2	80	720	0/1	276/175/190	19,7
6СТ-95 А2	95	800	0/1	352/175/190	23,5
6СТ-100 А2	100	850	0/1	352/175/190	26,0
6СТ-140 А1	140	850	3/4	513/189/223	43,0
6СТ-190 А1	190	1050	3/4	513/223/223	52,0
6СТ-200 А1	200	1300	3/4	513/223/223	53,0
6СТ-225 А1	225	1500	3/4	518/276/242	63,0

# A-MEGA



- Инновационная гибридная технология
- Высокая коррозионная устойчивость – специальный состав сплавов
- Высокие электрические характеристики – специальная конструкция решетки

Производство: ООО «Мегатекс»,  
Украина

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток (EN), А	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-50Аз A-mega Special	50	410	0/1	207/175/190	13,5
6СТ-55Аз A-mega Special	55	450	0/1	242/175/190	15,5
6СТ-60Аз A-mega Special	60	510	0/1	242/175/190	16,2
6СТ-64Аз A-mega Special	64	530	0/1	242/175/190	16,9
6СТ-65Аз A-mega Special	65	540	0/1	276/175/190	17,9
6СТ-74Аз A-mega Special	74	710	0/1	276/175/190	20,0
6СТ-95Аз A-mega Special	95	800	0/1	352/175/190	25,2
6СТ-105Аз A-mega Special	105	900	0/1	352/175/190	26,6
6СТ-140Аз A-mega Special	140	760	3/4	513/189/223	39,0
6СТ-190Аз A-mega Special с перех. под болт	190	1100	3/4	513/223/223	49,2
6СТ-225Аз A-mega Special	225	1250	3/4	518/275/242	59,7

**ГАРАНТИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ**

# SANFOX



- В новой аккумуляторной батарее «Sanfox» оптимальное соотношение цены и качества, обусловленного использованием самых современных аккумуляторных технологий.
- Диапазон рабочих температур от -50С до +60Собеспечивает уверенный запуск двигателя в летний и зимний период.
- Устойчивость «тяжелой» группы к состоянию глубокой разрядки благодаря добавлению сурьмы в сплав положительных электродов.
- Индикатор заряженности в «легкой» группе помогает точно определить состояние батареи

Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток, EN	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-45 Аз	45	430	0/1	207/175/190	13,4
6СТ-55 Аз	55	430	0/1	242/175/190	16
6СТ-60 Аз	60	480	0/1	242/175/190	16,8
6СТ-62 Аз	62	520	0/1	242/175/190	17,3
6СТ-66 Аз	66	525	0/1	302/175/190	18,8
6СТ-77 Аз	77	575	0/1	302/175/190	20,2
6СТ-90 Аз	90	700	0/1	353/175/190	25,3
6СТ-140 Аз	140	950	3/4	513/189/217	42
6СТ-190 Аз	190	1300	3/4	513/223/217	55
6СТ-200 Аз	200	1400	3/4	513/223/217	58

**ГАРАНТИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ**

Производство корпорация «WESTA», Украина

# VIRBAC



Наименование	Емкость, А/ч	Пусковой ток (EN), А	Полярность	Габаритные размеры, мм	Вес, кг
6СТ-55Аз VIRBAC	55	450	0/1	242/175/190	15,5
6СТ-60Аз VIRBAC	60	510	0/1	242/175/190	15,9
6СТ-66Аз VIRBAC	66	500	0/1	276/175/190	17,8
6СТ-75Аз VIRBAC	75	670	0/1	276/175/190	19,8
6СТ-92Аз VIRBAC	92	760	0/1	352/175/190	25,4
6СТ-100Аз VIRBAC	100	850	0/1	352/175/190	26
6СТ-140Аз VIRBAC	140	850	3/4	513/189/223	38
6СТ-190Аз VIRBAC	190	1050	3/4	513/223/223	48,1
6СТ-225Аз VIRBAC	225	1150	3/4	518/275/242	58,7

Производство: ООО «Мегатекс»,  
Украина

**ГАРАНТИЯ: 18 МЕСЯЦЕВ**



**Компания ООО«БФ-Сервис» (ТМ «МегаБат») предоставляет полное гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание аккумуляторных батарей. Сервисное обслуживание аккумуляторных батарей в городе Тюмени осуществляется по адресу: ул. Комбинатская, 54, склад 11.**

**Мощности компании позволяют проводить сервисное обслуживание до 27 000 аккумуляторных батарей в год.**

**На каждую купленную аккумуляторную батарею предоставляется купон на бесплатную зарядку.**

**Компания проводит также другие рекламные акции, стимулирующие спрос на аккумуляторные батареи у розничных продавцов.**

## КОНТАКТЫ

# ООО «БФ-СЕРВИС»

Почтовый адрес:

**625025**, г. Тюмень, а/я **1670**

Фактический адрес:

г. Тюмень, ул. Комбинатская,  
д.**54**, склад **11**

+7 (499) 502-53-25

+7 (3452) 530-758, 532-034, 531-734

[info@megabat.ru](mailto:info@megabat.ru)

[www.megabat.ru](http://www.megabat.ru)

**Исполнительный директор:**

Глазков Владислав Владимирович

[glazkov@megabat.ru](mailto:glazkov@megabat.ru)

**Коммерческий директор:**

Сорокин Евгений Владимирович

[sorokin@megabat.ru](mailto:sorokin@megabat.ru)